

NUTRIPIÙ

Trattamento protettivo anti UV per sughero espanso MD FACCIATA e DECORK faccia a vista. Impregnante protettivo. Nutre in profondità garantendo una ottimale traspirabilità. Non si distacca nel tempo anche in situazione soggette a forte azione solare.

Caratteristiche

- Costituito da resine e oli vegetali cotti e inspessiti;
- Offre proprietà anti UV, anti-invecchiamento idrorepellenti, anti-macchia e protezione contro lo sporco;
- Mantiene inalterate le caratteristiche naturali del sughero, la traspirabilità e la percezione al tatto;

Applicazione

Preparazione del supporto

- Legno assorbente, finito con carteggiatura grana 150 - 180.
- Rimuovere la patina lucida di piallatura da perline e travi di conifera con leggera carteggiatura.
- Pulire la superficie da trattare da grassi, colle, siliconi e vecchie vernici.
- Umidità ottimale della superficie non superiore al 12%
- Legni tannici possono essere preparati o smacchiati da tannino o ossido di ferro con Tannino Stop.

Applicazione

Applicare a pennello o spruzzo in strati sottili rispettando le rese; evitare di eccedere nell'uso.

In funzione dell'assorbimento si consiglia di applicare 2/3 mani a distanza di 12/24 ore.

La prima mano deve essere completamente assorbita; procedere eventualmente a rimuovere l'eccesso con uno straccio di cotone.

Seconda mano: procedere come per la prima, in strati sottili rimuovendo il prodotto eccedente dalla superficie.

Terza mano: uguale procedura vista in precedenza con maggior precauzione poiché il supporto è poco assorbente. In funzione dell'assorbimento si consiglia di applicare 2/3 mani a distanza di 12/24 ore.

Indicazioni dei componenti

Acqua, estere calcico di colofonia, olio di lino cotto, standolio di lino, standolio Durga di tung, sali di boro, cellulosa, sapone sodico di lino, tensioattivi derivati dallo zucchero, olio di spigo e di agrume, mica, colori: con terre naturali, ossidi di ferro, biossido di titanio, verde ottenuto da cromo insolubile.

Siccativi naturali a base di resina di conifera, manganese e zinco.

Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK - Azienda n° 0947)



Altre Informazioni

Confezioni	0,75 lt - 2,5 lt - 5 lt - 20 lt
Colori	Vedi cartella colori
Densità	0,95 gr/cc
Applicazione	Pennello o Spruzzo
N° applicazioni	2/3 mani
Diluizione (con acqua pulita)	Pronto all'uso
Resa	15/18 m²/lt
Essiccazione	16 ore
Pulizia delle attrezzature	con acqua
Stoccaggio	24 mesi
Conservazione	Temp. Min 5°C Temp. Max 30°C
Composti Organici Volatili	0 gr/litro

Indicazioni ecologiche

Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili. Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l'uomo e l'ambiente. Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono). Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l'ambiente, come prescritto dal DM del 24.11.2025 - CAM.

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.

Precauzioni e indicazioni per la sicurezza

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.

Contiene olio di lino, nella stagione calda gli stracci imbevuti possono dare autocombustione, conservarli in recipienti ermetici e bagnarli con acqua prima di gettarli. Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano. Non disperdere i residui nelle fognature.

Limitazioni d'uso

Applicare con temperature non inferiori a 5°C e non superiori a 30°C